



# Licadoras y Procesadores



Grupo Casa Rodriguez

# PROCESADORES DE ALIMENTOS // LICUADORAS

## LICUADORA INDUSTRIAL

Modelo: LI-2A

- » Vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
- » Rompeolas troquelado para un mejor licuado.
- » Cable tomacorriente de uso rudo.
- » Interruptor a 20 A.
- » Disponible en 127 V.
- » Interreuptor de encendido.
- » Tapa esférica en acero inoxidable T-304 grado alimenticio con empaque y tapón alimentador de hule grado alimenticio que se fija al vaso.
- » Asa cubiertas con hule vulcanizado para una mejor manipulación del vaso y soportando altas temperaturas.
- » Capacidad de 1.75 litros de trabajo.
- » Disponible en color Blanco y Negro.

**INTERNATIONAL**  
EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA



MODELO	MOTOR	PESO	FRENTE	ALTO	FONDO	VOLTAJE	Hz.
LI-2A	0.54 H.P.	5.5 Kg	17 cm	49 cm	24 cm	127 V	60

# PROCESADORES DE ALIMENTOS // LICUADORAS

## LICUADORA PARA FRAPPÉ

Modelo: LH-VRV



- » Vaso de policarbonato de 1,5 litros
- » Base en acero inoxidable acabado satinado y colores.
- » Con removedor-mezclador de plástico.
- » Motor de 3 H.P. varía las R.P.M y el tiempo, según la elección de cualquiera de los cinco programas predeterminados que ofrecen diferentes tipos de licuado como: malteada, yogur frappé, smoothie, frappé capuchino y granita para porciones sencillas o dobles.

MODELO	MOTOR	PESO	FRENTE	ALTO	FONDO	VOLTIOS	HZ
LH-VRV	3HP	5,1 Kg	19 cm	41,5 cm	24 cm	120 V	60 HZ



LH-VRV

# PROCESADORES DE ALIMENTOS // LICUADORAS

## LICUADORA PARA FRAPPÉ

Modelo: LH-VRV , LH-2V

- » Vaso de policarbonato de 1,5 litros
- » Base en acero inoxidable acabado satinado.
- » Con removedor-mezclador de plástico.
- » En el caso del modelo LH-VRV el motor de 3 H.P. varía las RPM y el tiempo, según la elección de cualquiera de los cinco programas predeterminados que ofrecen diferentes tipos de licuado como: malteada, yogur frappé, smoothie, frappé capuchino y granita para porciones sencillas o dobles.



MODELO	MOTOR	PESO	FRENTE	ALTO	FONDO	VOLTIOS	HZ
LH-VRV	3HP	5,1 Kg	19 cm	41,5 cm	24 cm	120 V	60 HZ
LH-2V	3HP	5,1 Kg	17 cm	41,5 cm	24 cm	120 V	60 HZ



LH-VRV



LH-2V

# PROCESADORES DE ALIMENTOS // LICUADORAS

## LICUADORAS INDUSTRIALES

Modelos: LI-3A, LI-5A, LI-12A, LI-17A



MODELO	PESO	DIÁMETRO	MOTOR	R.P.M.	VOLTAJE	Hz.	FASE	AMPERAJE
LI-3A	13.5 kg	23.0 cm	0.75 H.P.	3500	127 V	60	1	9.39
LI-5A	14.5 kg	26.0 cm	0.75 H.P.	3500	127 V	60	1	9.39
LI-12A	21.0 kg	32.0 cm	1.5 H.P.	3520	127 V	60	1	14.95
LI-17A	22.5 kg	32.5 cm	1.5 H.P.	3520	127 V	60	1	14.95



- » Vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
- » Aspas de abanico diseñadas para una molienda más densa en mayores cantidades y en menor tiempo.
- » Rompeolas troquelado para un mejor licuado.
- » Cable tomacorriente de uso rudo.
- » Interruptor a 20 A.
- » Disponible a 220 V.
- » Foco piloto que indica cuando la licuadora está funcionando.
- » Tapa esférica en acero inoxidable T-304 grado alimenticio con empaque y tapón alimentador de hule grado alimenticio que se fija al vaso con broches para evitar fugas del producto.
- » Asas cubiertas con hule vulcanizado para una mejor manipulación del vaso y soportando altas temperaturas.
- » Broches satinados en Al-304 con flejes templados que garantiza el cierre hermético de la tapa.

# PROCESADORES DE ALIMENTOS // EXTRACTORES

## EXTRACTORES Modelos: EX-5, EX-A EXPRIMIDOR Modelo: EJ-4



MODELO	PESO	ANCHO	MOTOR	R.P.M.	VOLTAJE	Hz.
EX-5	14.5 kg	34.0 cm	0.50 H.P.	3450	127 V	60
EX-A	18.0 kg	46.0 cm	0.75 H.P.	3450	127 V	60
EJ-4	13.0 kg	34.0 cm	0.33 H.P.	3450	127 V	60

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- » Fáciles de operar y limpiar.
- » Depósitos fabricados en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
- » Disponibles en 127 V y 220 V.
- » Foco piloto indicador que el equipo está funcionando.
- » Gran aprovechamiento de fruta y vegetal en los tres equipos.

### EXTRACTORES

- » Pisador ABS más ligeros para mayor rapidez al introducir el vegetal.
- » Las tapas son de acrílico transparente color humo que permite ver la operación del equipo.
- » Coladores de malla de acero inoxidable T-304 grado alimenticio.
- » Discos sierra de acero inoxidable.



- EX - 5**
- » Menor peso para mejor trasportacion.
  - » Extracción del bagazo en forma manual.
  - » Produce más de 60 litros por hora.



- EX - A**
- » Roldana protectora de derrames para evitar introducción de líquido al motor.
  - » Produce más de 90 litros por hora.
  - » Expulsión automática del bagazo.



- EJ - 4**
- » Con piña para limón opcional.
  - » Produce hasta 90 litros por hora.
  - » Proceso de producción continuo hasta 120 min por 10 de descanso.